

甲烷增压泵

Methane booster pump

思明特甲烷增压泵用于压缩甲烷气体，甲烷泵采用压缩空气做动力，用于增压甲烷气体，增压泵无需电源驱动，依靠压缩空气，可用于防爆场合，安全可靠，用于甲烷气体大瓶装小瓶，甲烷气体回收压缩。甲烷充装。可实现压力范围从 0.2mpa 到 32mpa 压力。满足各种场合用途。

型号	增压比	最大压力		气体出口 压力计算 公式	最小进口压 力
		Ps	Po		
JY-1	1:1	10bar	8bar	1*Pa	1bar
JY-2	2:1	10bar	16bar	2*Pa	1bar
JY-5	5:1	10bar	40bar	5*Pa	1bar
JY-10	10:1	10bar	80bar	10*Pa	1bar
JY-25	25:1	10bar	175bar	25*Pa+4*Pa	0.1bar

Pa=驱动空气气压、 Ps=甲烷输入气压、 Po=甲烷输出气压、 Pa=6bar、 • Ps=8bar

思明特甲烷增压泵应用范围

用于甲烷气体增压，可以从大瓶灌装小瓶

用于甲烷气体高压反应实验

甲烷气体回收

参考网址 www.simingte.com/jwzyb.htm