

工程塑料软管爆破试验机

Engineering plastic hose blasting test machine

一、产品概况

济南思明特科技有限公司研发的工程塑料软管爆破试验机，塑料管材水压爆破试验机爆破试验压力 0~20Mpa，完全符合试验有关试验标准，主要用于 PA 管、PPS 管、PC 管、POM 管的水压耐压爆破试验、泄漏试验。可采用计算机控制也可选择手动控制，计算机控制的试验机也能手动操作。可进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结束后可重新调出试验线，通过曲线遍历重现试验过程，或进行曲线比较，曲线放大。可进行数据追踪。

二、技术参数

- 1.压力加压范围：0-20Mpa，压力可调。
- 2.试验时间：0-100H
- 3.试验介质温度：常温试验，可定制高温
- 4.工程塑料管爆破试验机工作介质：水、油、乳化液
- 5.爆破试验精度显示：0.01Mpa
- 6.测试工位数量：1
- 7.试验曲线：控制软件自动显示曲线，曲线实时显示，可放大缩小
- 8.测试报告：试验台具有爆破试验的报告自动打印功能
- 9.数据保存方法：自动保存实验数据，可输出 excel 表格

三、工程塑料软管爆破试验机特点

- 1.可进行数据跟踪。
- 2.液晶显示器显示界面，简单直观，操作简单，可手动操作也可全自动控制
- 3.试验过程中可以任意设定单段和多段保压测试。
- 4.电脑控制显示器显示界面，简单直观，操作简单，可手动操作也可全自动控制。
- 5.所有液压部件采用不锈钢材料，防腐蚀。

四、典型应用

PA 管水压爆破试验
PPS 管耐压爆破试验
PC 管耐压强度试验
POM 管泄露试验

参考网址 www.simingte.com/gongchengsuliaoguanbpsyj.htm