

# 紧急泄放装置密封试验机

## Sealing testing machine for emergency relief device

### 一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发生产的紧急泄放装置密封试验机主要用于人孔盖紧急泄放装置的密封性能检测。本试验机 PVC 操作面板，压力指针显示，即时精确，方便用户快捷查看压力值。全套试验由电脑控制。电脑显示器显示测量数据，也可以打印出试验数据条。

### 二、紧急泄放装置密封试验机参数

试验介质：清水、空气、氮气等惰性气体

介质温度：5℃~40℃

试验压力：0.1~10.0Mpa

驱动气压力：0.2~0.7Mpa

试压工位：1 个

控制方式：手动控制

环境温度：常温

适用环境：室内

控制方式：计算机控制

### 三、紧急泄放装置密封试验方法

- a) 将装配好紧急泄放装置的人孔盖安装在试验装置上，使人孔盖安装状态与其正常工作时状态一致。
- b) 将测试压力缓慢升至大于或等于 21kPa，保压规定时间。
- c) 检查人孔盖紧急泄放装置的泄漏情况。
- d) 将测试压力降至 16.8kPa，保压规定时间。
- e) 检查人孔盖紧急泄放装置的泄漏情况。

参考网址：<http://www.simingte.com/jinjxfzmfscy.htm>